

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

RIZOL MARATHON MP 3 GREASE

<p>MÔ TẢ Mỡ RIZOL Marathon MP là loại mỡ đa dụng gốc lithium chất lượng cao, đa chức năng, nhiệt độ cao, độ ổn định cao, chịu nước. Nó cũng cung cấp sự bảo vệ tuyệt vời chống gỉ và ăn mòn trên bề mặt bôi trơn của nó.</p>	<p>TÍNH NĂNG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vê ngoài trong suốt đục đục. • Bảo vệ chống gỉ tuyệt vời. • Khả năng ức chế ăn mòn tuyệt vời. • Khả năng chống oxy hóa tuyệt vời. • Chống nước rửa trôi và mất dầu mỡ do rung.
<p>ỨNG DỤNG: RIZOL Marathon MP được khuyến dùng cho vòng bi chống ma sát và ổ trượt trong các ứng dụng công nghiệp. Chúng được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy thép, nhà máy xi măng, vòng bi lăn trong động cơ điện, quạt và các ứng dụng công nghiệp khác. RIZOL Marathon MP được khuyến dùng cho tất cả các bộ phận được bôi trơn bằng mỡ của ô tô kể cả xe thương mại. Tính nhất quán vững chắc và hiệu suất chống ăn mòn của RIZOL Marathon MP cũng giúp nó phù hợp với các vòng bi lắp trên rơ-móc thuyền.</p>	

DỮ LIỆU SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Đặc điểm tiêu biểu	Đơn vị	Phương pháp thí nghiệm	Thông số kỹ thuật
Màu sắc và chất liệu		Quan sát	MÀU HỒ PHÁCH VÀ TRONG SUỐT
Chất làm đặc			Lithium
Cấp NLGI		ASTM D - 217	3
Mức độ hoạt động tại 25 °C (60X)	10 ⁻	ASTM D - 217	220-250
Điểm nhỏ giọt, (min)	°C	ASTM D - 566	180
Độ ăn mòn đồng	Rating	ASTM D - 4048	1a
Độ ổn định oxy hóa - 100 giờ	Kg/cm	ASTM D - 942	0.5
Nhiệt độ hoạt động	°C		-15 to +130
Chỉ số độ nhớt dầu gốc @ 40°C	cSt	ASTM D - 445	130

Cảnh báo :- Không được đổ đầy.

LƯU Ý: Các giá trị được đề cập ở trên có thể thay đổi do hoạt động R&D liên tục của chúng tôi; đây là những giá trị điển hình
Sức khỏe và An toàn: Loại mỡ này không nguy hiểm trong điều kiện sử dụng bình thường. Để được hướng dẫn thêm, vui lòng tham khảo MSDS..

RIZOL PETRO PRODUCTS PVT. LTD.